



No	l mm
1	700
2	1100
3	1500

TEKNISKE DATA

PLADER :
EFFEKTIVT AREAL :
MATERIALE :
PLADETYPER :
PLADETYKKELSE :
PAKNINGER :

S15
0,15 m²

RÜSTFRIT STÅL AISI 304/316 - TITAN
TERMISK KORT / TERMISK LANG
0,6 - 0,8 mm
NITRIL / EPDM / VITON

STATIVER

INDUSTRI / MARINE

Randtilspændt.

Fast- og bevægeligt dæksel, søjle- og bærebjælke i stål med hvidlakeret overflade. Styrebjælke samt ophæng for plader på bærebjælke i rustfrit stål. Bolte og møtrikker i stål, alternativt i rustfrit stål.

Konstruktionstryk:

Gulvstativ: TN 10 (TN 16)
Søjlestativ: TN 16 (TN 25)

Tilslutninger:

- 1) Stålflanger (DS/DIN/ISO)
 - a) malet indvendig
 - b) rustfri indvendig beklædning
 - c) indvendig gummibeklædt
- 2) Rustfri rørgennemføring med
 - a) glat rørafslutning (DS/ISO/DIN)
 - b) rørforskrunding (DS/ISO/DIN)
 - c) løs flange (TN 10)
- 3) Rørstuds iskruet dæksel (RC/BSP/R).
- 4) Rørgevind (RC/BSP/R) direkte i dæksel, alternativt i rustfri muffe i dæksel.

Stativudførelser:

- a) søjlestativ med konsol for fastspænding på fundament.
- b) gulvstativ med eller uden konsol for fastspænding på fundament eller væg.

Ekstraudstyr:

- a) skærplader i rustfrit stål
- b) sammenspændingsnøgle
- c) isoleringskappe

Kapacitet:

S15: 40.000 " "

STATIVER

FOOD / SANITÆRE

Randtilspændt.

Fast- og bevægeligt dæksel i stål, beklædt med glasbiest eller finslebet rustfri beklædning. Bære- og styrebjælke samt søjle, bolte og møtrikker i rustfrit stål. Fast dæksel og søjle er forsynet med rustfrie og indstillelige kugletæer.

Rustfri mellemrammer med udskiftelige rustfri hjørneklodser.

Konstruktionstryk:

Gulvstativ: TN 10 (TN 16)
Søjlestativ: TN 16 (TN 25)

Tilslutninger:

Rustfri rørgennemføring med

- a) glat rørafslutning (DS/ISO/DIN)
- b) rørforskrunding (DS/ISO/DIN)
- c) løs flange (TN 10)

Stativudførelser:

- a) søjlestativ
- b) stativ med gulvkonsol og med rustfrie justerbare kugletæer
- c) konsol for fastspænding på væg.

Ekstraudstyr:

- a) skærplader i rustfrit stål
- b) sammenspændingsnøgle
- c) "Tri-clamp" tilslutninger

Kapacitet: (pasteurisering)

S15: 8.000 " "



Handing ApS
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Sondex Type 15-IS

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
Measures in mm

Lager nr.

A135