



Handing ApS
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngbe
 Tel.: +45 48160166
 www.handing.dk

**Wolfking 6.000 Liter
 Heavy Duty pumpe
 Model 200/60**

Dette dokument er vejledende
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
 Measures in mm

Lager nr. /sj
D313

UDFØRELSE

Udvendig: Glasblæst rustfrit stål
Indvendig: Poleret i kornstørrelse 220

RÅVARE

Rådej

PUMPEKAPACITET

Min. 6000 kg/time
Max. 8000 kg/time

VOLUMENKAPACITET

4500 kg produkt, hvilket svarer til et rumindhold på ca. 6000 liter

Tekniske dimensioner på pumpen er beregnet ud fra, at modtrykket ikke overstiger 12 bar

Pumpen består af:

- 1 pumpehus
- 1 ramme for pumpe og transmission
- 2 udvendige rullelejer
- 1 rotor
- 1 bundplade
- 1 topplade
- 1 paletsystem
- 8 slidskinner for paletter
- 1 gear, Brevini
- 1 remtransmission
- 1 motor, SEW, 5,5 kW, 3x400 V 50 Hz, med termistor
- 2 dobbelte fødesnegle pålagt Teflon Accupon 2g
- 1 SEW gear med variator, 3 kW, og termistor
- 1 påsvejst låg med:
 - *mandedæksel 550 mm
 - skueglas uden lys
 - 6" studs for udluftning
- 1 trykfri kølekappe for glycol -3°C

Dimensioner på tragt: H=2950 mm, B=1800 mm, D=2000 mm



Handing ApS

Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Wolfking 6.000 Liter Heavy Duty pumpe Model 200/60

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.
Measures in mm

Lager nr. /sj
D313