

Velegnet til at præge datoer, batchnumre, logoer, miljømærker, og mindre tekster indenfor trykarealet på 80 x 50 mm. M-80 er udført i alukseret aluminium og rustfrit stål og bygget til at virke i alle miljøer. Velegnet til indbygning i pakkemaskiner og etikettedispensere.



Arbejdshastighed (max.)	300 tryk pr. min.
Trykareal (max.)	80 x 50 mm
Prægetid	0,02-2,4 sek. justerbar
Prægetemperatur	80 - 240 °C justerbar
Prægefolie (max. længde)	305m
Vægt	6,6 kg
Dimensioner ( L x D x H )	330 x 165 x 185 mm
Arbejdstryk	5-6 bar
Prægetryk	1700N (ved 6 bar)
Luftforbrug	0,3 l trykluft pr. operation
Volt/Watt	230/250 (standard)



**Handing ApS**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngbe  
 Tel.: +45 48160166  
[www.handing.dk](http://www.handing.dk)

### Elmoprint M-80 H

Dette dokument er vejledende  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors

Alle mål i mm.  
 Measures in mm

Lager nr. /sj  
**F763**