



Røreværkshastighed (Motor: 1400 o/m)

Tankkapacitet liter	Ydre røramerame o/m	Center røramerame o/m
8000-15000	8	15

Røreværkets hastigheder er det halve af ovenstående ved 700 o/m (polomkobelbar motor).

- A. Skumdæmpende indløb
- B. Vandtilgang
- C. Vandafgang
- D. Lysarmatur
- E. Målskala

Liter	R	D 1	D 2	H 1	H 2	H 3	H 4	Motor		Vandmængde l/t	Trykfald i kølekappe m H <sub>2</sub> O	Vandstutse 2 1/2"	Skumdæmpende indløb 1 1/2"
								1400 o/m hk	1400/700 o/m hk				
8000	1070	2486	2355	2675	3200	3230	2400	3,0	3/1,8	12000	5,0	2 1/2"	1 1/2"

Alle mål i mm.

Ret til ændringer i konstruktionen forbeholdes.

Ved vandtilgangen i bunden af tanken må trykket på vandet ikke overstige 12 m H<sub>2</sub>O.



**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

### 8000 liter SBQ

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.  
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.

Lager nr. /TN

**T3237**