



Arbejdstemperatur tank 0-60 °C  
 Arbejdstryk tank -0/+0 Bar  
 Arbejdstemperatur Dimple Jacket 0-143°C  
 Arbejdstryk Dimple Jacket 3 bar overtryk

Kvalitet: Produkterafdelene AISI 304, rest AISI 304.  
 Motor, legehuse og gear St.00

Overflade: Koldvalset 2b plade

Indvendig: Dimple Jacket overflade slebet Ra 1,0, resterende svejsninger slebet Ra 1,0 i 80 mm bæltar.  
 Udvendig: Svejsninger slebet Ra 1,0 i 80 mm bæltar.

Månedæksel-, studs- og benævningsringer slebet med blanke svejsninger  
 Motor og gear lakeret med RAL1015

12	1	Fast rist	AISI304
11	1	Maskinskilt	AISI304
10	1	Låseslag for sikkerhedsrist	AISI304
9	1	Hældetud	AISI304
8	1	Dimple Jacket ind-/ udløb 3/4"RG	AISI304
7	1	Dimple Jacket ind-/ udløb 3/4"RG	AISI304
6	1	Dimple Jacket ind-/ udløb 3/4"RG	AISI304
5	1	Dimple Jacket ind-/ udløb 3/4"RG	AISI304
4	1	Gear for kipeanordning	St.00
3	1	Sikkerhedsrist med hængsler og endetæster	AISI304
2	1	Ankerreværk 2,2 Kw 22 omdr. 50 Hz 230/400 Vac	AISI304
1	1	Kipeanordning	AISI304
Pos.	Stk.	Benævnelse	Materiale
B	2003-11-06	Dimple Jacket indudløb flyttet fra 11" til 56"	HL
A	2003-10-21	Gear ændret fra 1,5 kw 18 omdr. til 2,2 kw 22 omdr. Ilig fax af 16-10-2003 J. Dahl	HL
Revis	Dato	Ændring	Udført af



**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngby  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

**1.200 liter**

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.  
 Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.  
 Lager nr. /NNJ  
**T3266**

### Maskinbeskrivelse:

**Indhold** : 1200 ltr.

**Vægt** : Ca. 880 kg

### Tank:

**Arbejdstemp** : 0-90 °C

**Arbejdstryk** : -0/+0 bar

### Dimple Jacket:

**Arbejdstemp** : 0-143 °C

**Arbejdstryk** : +0/+3 bar

### KDA-1200 kipbar kogegryde:

1 stk. 1200 ltr. trykløs kipbar kogegryde, tegning nr. 20-02-07-001-03, 1600\*705 mm i svøbhøjde, forsynet med 15° bund, åben i toppen, monteret med hældetud

Svøb og bund er monteret med to-delt varme-/kølekappe af typen Dimple Jacket, hvor kappen er delt op med en blokeringsring i 3 zoner, således at varme-/kølemediet tvangsstyres overalt på køle-/varmefladerne.

Kappen er dimensioneret til 3 bar arbejdstryk, 143°C og isoleret med 50 mm Isover, afsluttet med fuldsvejst rustfri plade.

### Ankerrøreværk med skraber, - bundmonteret:

Mixeren er fremstillet med robuste triangulære ankerorgan, monteret med PP skraber, der afskraber bund og vægge fri for produktisolation.

Ankerorganet er udviklet til højviskose produkter, og hvis opgave er at frigøre varme/kølefladerne for produktisolation, og samtidig tilføre produktet nogle laminare og turbulente strømninger, således der opnås en optimal varme-/køle transmission i produktet.



**Handing ApS™**  
Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
DK - 3540 Lyngby  
Tel.: +45 48160166  
www.handing.dk

**1.200 liter**

Dette dokument er vejledende.  
Der tages forbehold for fejl.  
This document is only guiding.  
We make reservation for possible errors.  
Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
All measures in mm.

Lager nr. /NNJ

**T3266**