



Lågpåtrykkeren er konstrueret til påtrykning af hætter/låg.  
 Maskinen er konstrueret til at lågene sættes manuelt i flaske eller dåse, hvorefter det samlede emne (låg + flaske) sættes ind i den sorte holder.  
 Herefter anvendes to håndsbetjeningen til at aktivere stemplet for påtrykning låg på flaske.  
 Maskinen må ikke benyttes til andre funktioner.

Maskinen er fremstillet i rustfrit stål AISI 304 samt aluminium.

Trykluft tilslutning 6 bar

Lågpåtrykkeren er designet med et minimum af betjeningsknapper, placeret på fronten og på siderne.

Luftcylinderen kan flyttes manuelt op og ned efter ønsket højde.

For at aktivere stemplet skal tohåndsbetjeningen anvendes. Tohåndsbetjeningen er en sikkerhed for at hænderne er væk fra arbejdsområdet ved påtrykning af låg.

Tohåndsbetjeningen består af en sort trykknop på hver side af maskinen.

Disse to knapper skal aktiveres **samtidigt** for at stemplet aktiveres.

Der er monteret lufttilslutning på den ene side af maskinen.

Det er muligt at justere maskinens arbejdstryk ved at dreje på reduktionsventilen på siden.

Arbejdstryk kan aflæses på manometer, placeret forrest på maskinen.

Det er også muligt at justere cylinderens op/ned hastighed ved at skrue på de små fingerskruer der er ved cylinderens afgang og tilgang.



**Handing ApS™**  
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød  
 DK - 3540 Lyngø  
 Tel.: +45 48160166  
 www.handing.dk

## Lågpåtrykker Type EB-LP-7553

Dette dokument er vejledende.  
 Der tages forbehold for fejl.  
 This document is only guiding.  
 We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.  
 All measures in mm.

Lager nr. /LH

**F1056**